

DIGITUS®

Wireless Presentation System "Click & Present Mini"

- Teilen & Präsentieren: Das Wireless Presentation System verbindet Notebooks und mobile Geräte drahtlos mit einem Bildschirm oder Beamer (Kompatibel mit Windows, macOS, iOS, Android)
- keine App oder Software-Installation erforderlich: Teilen vom Computer via HDMI-Transmitter (Sender) / Tablet & Smartphone über WLAN koppeln und via Bildschirm-Synchronisierung des Mobilgeräts teilen
- Plug, Press & Play: Nach Anschluss des HDMI-Dongles an einem HDMI-Port reicht ein Knopfdruck am Transmitter, um die Signalübertragung zu starten (Aktive Übertragungen werden unterbrochen)
- Multi-User Unterstützung: Bis zu 16 Teilnehmer/Quellen können zeitgleich mit der Empfänger-Einheit verbunden sein und abwechselnd die Bildschirmübertragung starten (Zusätzliche HDMI-Transmitter sind separat erhältlich)
- User-Interface: Solange kein Video-Signal übertragen wird, zeigt die Info-Seite Tipps zum erfolgreichen Verbindungsaufbau (Zur Einrichtung mobiler Endgeräte bitte das Benutzerhandbuch beachten)
- Video-Auflösung: Die Präsentationslösung arbeitet mit HDMI 1.4 / HDCP 1.3 und unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1920x1080p bei 60 Hz (Stereo-Audio: 16 Bit / 48 KHz)
- Stromversorgung: Sender & Empfänger können über den HDMI-Anschluss Ihres Gerätes mit Strom versorgt werden (> 500 mA erforderlich) / alternativ ist ein Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Reichweite: Die Übertragungsdistanz beträgt bis zu 50 m bei freier Signalausbreitung - Bei eingeschränkter Sichtweite kann die Reichweite nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Geräte-Anforderungen: Alle Geräte mit HDMI-Schnittstelle / PC-Betriebssysteme (Kompatibel mit: Windows, macOS) / Smartphone & Tablet (Kompatibel mit: Android, iPhone & iPad mit iOS)

Technische Daten:

- drahtlose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 50 m (freie Sicht)
- unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080p
- Funk-Kanal: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI-Version: 1.4
- HDCP-Version: 1.3
- AES 128 bit Verschlüsselung
- WPA2 Protokoll
- Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Buchse
- Stromversorgung: HDMI Buchse (0,5A erforderlich) oder via Micro-USB (DC 5V/0,5A)
- Verbindungsknopf mit LED-Statusanzeige
- ABS-Kunststoff-Gehäuse
- Abmessungen (1 Einheit): (B)32 x (T)83 x (H)13 mm

Lieferumfang:

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 1x Wifi / Power Kabel (0,75 m) für RX
- 1x Micro-USB Kabel (0,8 m) für TX
- 2x HDMI Verlängerungskabel (0,15 m)
- 1x QIG

Anwendungsbeispiele:

- Business-Anwendungen wie Meeting-, Konferenz-, & Besprechungsraum, Büro, Messe-Stand, Tagungsraum / Bildungswesen Schulen, Hochschulen, Universitäten, Klassen-Zimmer, Seminar-Raum, Hörsaal



Wireless Presentation System "Click & Present Mini"



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|---|-----------------------|--------------------|
| Wireless Presentation System "Click & Present Mini" | DS-55319 | 11007961 |
| Zubehör: Zusätzliche Sendeeinheit | DS-55320 | 11007962 |