



## Wand- und Deckenleuchte SURFACE CIRCULAR

### Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute

- bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen • die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- einfache und schnelle Installation
- sehr homogenes Licht
- Schlagfestigkeit: IK03
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+40 °C
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet

- **Lebensdauer:** bis zu 30.000 Stunden
- **Dimmbar:** nein
- **Spannung:** 220-240 V
- **Netzfrequenz:** 50-60 Hz
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- **Ausstrahlungswinkel:** 120°
- **Schutzklasse:** IP44 (Deckenmontage), IP20 (Wandmontage)

### Anwendungsbeispiele:

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche



Wand- und Deckenleuchte SURFACE CIRCULAR 250, Verpackung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
13 Watt		920 lm	80 Ra	3.000 K			250 mm		617865	63002358
		920 lm	80 Ra	4.000 K			250 mm		617889	63002359
18 Watt		1.440 lm	80 Ra	3.000 K			350 mm		617940	63002362
		1.440 lm	80 Ra	4.000 K			350 mm		617964	63002363
24 Watt		1.920 lm	80 Ra	3.000 K			400 mm		618022	63002366
		1.920 lm	80 Ra	4.000 K			400 mm		618046	63002367