

**DIGITUS®****4K Wireless HDMI KVM Extender-Set, 150 m**

- kabellose HDMI-Signalübertragung auf bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht)
  - Punkt-zu-Multipunkt Verbindung - 1x Sender (Quelle) + bis zu 4x Empfänger (Ausgabegerät)
  - zusätzliche Empfängereinheiten separat erhältlich: DS-55329
  - unterstützt drahtlose AV-Signalübertragung mit Auflösungen bis 4K UHD (2160p/30Hz)
  - einfache Bedienung und Handhabung dank Plug & Play - Einstecken und loslegen, keine Treiber oder Software erforderlich
  - Touch Screen Back Control - Unterstützt Touch Panels (via USB-Verbindung am Empfänger)
  - Authentifizierungs-Protokoll: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit Verschlüsselung
  - Übertragungsdistanz 1:1 Verbindung: bis zu 150 m (uneingeschränkte Sicht)
  - Übertragungsdistanz 1:2 Verbindung: bis zu 100 m (uneingeschränkte Sicht)
  - Übertragungsdistanz 1:3 Verbindung: bis zu 30 m (uneingeschränkte Sicht)
  - Übertragungsdistanz 1:4 Verbindung: bis zu 15 m (uneingeschränkte Sicht)
  - HDMI-Version: 2.0
  - HDCP-Version: 2.2
  - Funk-Kanal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Gehäuse: Metall
  - Farbe: schwarz
  - Maße (1 Einheit): (B)154 x (T)77,5 x (H)21 mm
  - Stromverbrauch (1 Einheit): ca. 5W
  - die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab  
Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste

**Anschlüsse Sendeeinheit:**

- 1x HDMI Eingang (Signalquelle, 4K/60Hz max.)
- 1x HDMI Loop-Out / Ausgang (Ausgabegerät, 4K/60Hz max.)
- 1x Micro-USB Eingang - Datenverbindung der Quelle zur Nutzung KVM-Funktion
- 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Transmitter zur Steuerung der Signalquelle
- 1x USB-C Eingang - Anschluss Netzteil (5V/2A)
- 1x Ein-/Ausschalter

**Anschlüsse Empfängereinheit:**

- 1x HDMI Ausgang (Ausgabegerät, 4K/60Hz max.)
- 2x USB-A Eingang (Anschluss von Maus/Tastatur/Touch Panel)
- 1x USB-C Eingang - Anschluss Netzteil (5V/2A)
- 1x Reset-Taste
- 1x Ein-/Ausschalter

**Lieferumfang:**

- 1x Sendeeinheit
- 1x Empfängereinheit
- 2x USB-Stromadapter (5V/2A)
- 2x USB-A auf USB-C Kabel (1,5 m)
- 2x HDMI Anschlusskabel (1,5 m)
- 1x USB-A auf Micro-USB Kabel (0,8 m)
- 1x IR Transmitterkabel (1,2 m)
- 1x Anleitung

**Anwendungsbeispiele:**

- verlängert Full HD AV-Signale über Kat. 5e (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur
- verlängert Full HD AV-Signale über Kat. 5e (oder höher) auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)



4K Wireless HDMI KVM Extender-Set



Optional: Zusätzliche Empfängereinheit (DS-55329)

Produkt	Ausführung	Anschluss	Reichweite	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Wireless HDMI KVM Extender-Set	kabellos		150 m	DS-55328	11008360
Zubehör: Zusätzliche Empfängereinheit	kabellos		150 m	DS-55329	11008361