

LogiLink®

Unterputz-Steckdose mit 2x USB-C Kupplung (PD)

Gleichzeitiges Laden von 2 USB-Geräten und Nutzen einer gewöhnlichen Steckdose

- Eingang: 230 V AC / 50 Hz
- Ausgang: USB-C1 oder C2: 5 V/3 A (15 W), 9 V/2.77 A (25 W), 12 V/2.08 A (25 W max.), USB-C1 und C2: 5 V/3 A (15 W max.), Ausgangsleistung gesamt: 25 W max.
- USB-C PD: Schnellladeanschluss reduziert Ladezeit
- Montageart: Unterputz
- Schutzklasse: IP20
- Standardgröße der deutschen Unterputzdose
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Einbautiefe: 35 mm
- Abmessungen ohne Rahmen: 55 x 55 mm
- Abmessungen inkl. Rahmen: 80 x 80 mm
- Farbe: weiß
- Lieferung inkl. Installationsanleitung
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:

- Stromversorgung für Mobiltelefone und andere elektrische Geräte



Unterputz-Steckdose



Unterputz-Steckdose



Unterputz-Steckdose, Rückansicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Unterputz-Steckdose, 2x USB-C Kupplung	PA0332	11118041